









ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "С-ПРОФ"  
 вул. Городоцька, 242,  
 м. Львів, Україна  
 +38032 242 06 40  
 +38093 340 52 09

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ  
 З ПОСТАЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ШКОЛИ**

Фото	Виробник	Артикул	Габарити	Опис	Ціна, Євро	Кількість	Сума, Євро	Сума, грн
	Rational (Німеччина)	ICombi Classic 10-1/1	850*842*1014	Піч пароконвекційна на 10 рівнів (на 10 гастроємностей типу GN 1/1) бойлерного типу, з гігієнічної установкою без ніжок. Обладна на інтелектуальною системою приготування, інтелектуальним управлінням та інтелектуальною автоматичною системою очищення камери апарату та видалення на кипу з парогенератора за допомогою очисних таблеток, термозондом з 6 точками вимірювання, сенсорним екраном з розміром не менше 10 діймів, можливістю програмування та збереження у пам'яті апарата не менше 1000 програм, можливістю приготування в багаторівневому режимі, можливістю приготування в нічному режимі, можливістю приготування страв без контролю з боку персоналу, та включає 3 робочі режими в діапазоні температур від 30 до 300С, не менше 5 робочих підрежимів, діагностичну систему з автоматичною індикацією сервісних повідомлень та функцію самодіагностики для перевірки функціонування апарату, наявність 2 вентиляторів в робочій камері, ручний душ з поворотним або повертальним механізмом, вбудований лічильник електроенергії, наявність дверей з потрійним склом з можливістю відкриття на 180 градусів, можливістю дистанційного управління, можливістю отримання НАССР-даних, вбудований інтерфейс WiFi. Габаритні розміри: Ширина не більша 850 мм, Глибина не більша 842 мм, Висота не більша 1014 мм. Номінальна напруга 380 В, підключення до перемінного електроstromу частотою 50 Гц, Споживана потужність не більша 18,9кВт. Виріб обладна на кабелем електричним необхідного перетину по потужності і струму для безпечної його експлуатації, довжиною 2,5 м та вилкою електричною. Наявна на території України сервісна служба обслуговування. Виріб відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України та має дозвіл до використання на об'єктах громадського харчування. Виріб відповідає вимогам ДСТУ, ТУ виробника та технічній документації передбаченої виробником.	8,875	1	8,875	293,585
	Rational (Німеччина)	56.01.535		Очисні таблетки для камери пароконвектоматів бойлерного типу. Відро, 150 шт.	90	1	90	2,977
	Rational (Німеччина)	56.00.562		Таблетки Safe-Tab для очищення бойлеру пароконвектоматів бойлерного типу. Відро, 150 шт.	86	1	86	2,845
	Rational (Німеччина)	6013.1103	GN 1/1	Противень для смаження та випікання 1/1 GN з антипригарним покриттям TriLax. Розмір 325x530 мм	55	8	440	14,555
	Rational (Німеччина)	60.71.157	GN 1/1	Форма Multibaker 1/1 GN з антипригарним покриттям TriLax. Розмір 325x530 мм	85	8	680	22,494
	Rational (Німеччина)	6019.1150	GN 1/1	Корзина для смаження CombiFry GN 1/1. Розмір 325x530 мм	86	1	86	2,845
	Stalgast (Польща)	GN1/1 h65	GN 1/1	Гастроємність GN 1/1. Гастроємність виготовлена з нержавіючої сталі, h65. Розмір 325x530 мм	11	5	55	1,819
	Rational (Німеччина)	6010.1101	GN 1/1	Решітка GN 1/1 (325x530 мм). Виконана з іржостійкої сталі. Розмір 325x530 мм	34	2	68	2,249
	Rational (Німеччина)	IVario Pro 2-S	1100*938*485	Теплова кулінарна система для варіння, смаження, тушування, приготування у фритурі, у вакуумі, низькотемпературного приготування. Обладнаний двома тиглями на 25 літрів кожний, інтелектуальною системою приготування, інтелектуальною системою нагрівання, автоматичним підйомно-опускним пристроєм, інтегрованою системою подачі води, інтегрованою зливною системою, системою захисту від пригорання та опіків, сенсорним екраном, можливістю програмування та збереження у пам'яті апарата не менше 350 програм, можливістю приготування страв без контролю з боку персоналу, термозондом з 6 точками вимірювання, та включає не менше 6 робочих режимів в діапазоні температур 30-250°C, вбудований ручний душ з поворотним механізмом, сервісну діагностичну систему з автоматичною індикацією сервісних повідомлень, можливістю дистанційного контролю, можливістю отримання НАССР-даних, вбудований інтерфейс WiFi. Номінальна напруга 380 В, з НАС. Споживана потужність не більше 21кВт. Габаритні розміри не більше: 1100*938*485 мм. Виріб обладна на кабелем електричним необхідного перетину по потужності і струму для безпечної його експлуатації, довжиною не менше 2,5 м та вилкою електричною (або подовжувачем з відповідними параметрами). Наявність на території України сервісної служби обслуговування обов'язкова. Виріб повинен відповідати вимогам чинного санітарного законодавства України та мати дозвіл до використання на об'єктах громадського харчування. Виріб повинен відповідати вимогам ДСТУ, ТУ виробника або технічній документації передбаченої виробником. Гарантія 24 місяців До складу теплової кулінарної системи входить на ступня комплектція: Підставка із нержавіючої сталі для мультифункціонального апарату. Виробник підставки має співпадати з виробником теплової кулінарної системи. Має 2 висувні полиці та 6 пар направляючих. Направляючі мають бути виготовлені методом безшовного штампування.	17,450	1	17,450	577,246
	Samaref (Італія)	PF 700M BT	700*810*2090	Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів. Сталь марки AISI 304. Товщина ізоляції 60 мм. Ергономічна ручка по всій висоті дверей Магнітний ущільнювач легко та швидко замінити при новому обслуговуванні Ніжки регулюються по висоті Заокруглені внутрішні кути для більш легкого санітарного обслуговування Пластиковані сталеві решітки Регульовані направляючі для більшої ефективності розташування продуктів Направляючі решіток з нержавіючої сталі Навантаження на решітки 40 кг. Підходить для решіток GN 2/1 Моноблочна система. Агрегат зроблений в тропічному виконанні, що дозволяє використовувати шафу в приміщеннях з температурою до +43°C. Холодоагент R404a. Робоча температура: -15°C – -22°C Об'єм: 605 л	2,060	1	2,060	68,145

Фото	Виробник	Артикул	Габарити	Опис	Ціна, Євро	Кількість	Сума, Євро	Сума, грн
	Elframo (Італія)	CE 24F VE	650*755*1450	Посудомийна машина купольного типу Сталь марки AISI 304. Нагрівальні елементи зроблені зі сплаву Incoloy 800 Кнопка доступу до налаштувань машини: температура, тривалість циклів, час, мийочий засіб для ополіскування, утримувач котла та тривалість вентилятора Кнопка доступу до інформації про використання машини: відображення останніх температур (НАССР), сигнали заціли, передбачувана витрата води та правильна робота Температура ванни встановлена на 55°C Регульований термостат бойлера Омивач та ополіскувач з нержавіючої сталі Електричні частини доступні з фронтальної сторони Витрати води для ополіскування: 3 л Час циклу: 60/120/180 с Корисна висота: 400 мм Об'єм бойлера: 8 л Об'єм ванни: 46 л Корзина: 500x500 мм Обов'язкове використання засобів для мийки та ополіскування рекомендованих виробником. Підключення 400В	2,706	1	2,706	89,514
	Winterhalter (Німеччина)	F 8400		Мийочий засіб Рідкий високо лужний а активний хлорний універсальний мийочий засіб призначений для професійних посудомийних машин. Завдяки відбілюючому компоненту, видаляє особливо застарілі залишки їжі, залишки кави, чаю та інші барвники. Очищувач можна використовувати для полоскання посуду, скла, столових приладів та предметів виготовлених з пластику та нержавіючої сталі. Має дуже хорошу здатність розчинення жиру та білка.	107	1	107	3,540
	Winterhalter (Німеччина)	8300 N		Ополіскуючий засіб Є нейтральним ополіскувачем для всіх застосувань та підходить для використання в професійних посудомийних машинах. Промивний матеріал може використовуватися для полоскання посуду, скла, столових приладів та посуду, а також предметів зі скла, порцеляни, пластику, нержавіючої сталі та алюмінію.	56	1	56	1,852
	CAS (Корея)	AD-05	350*325*105	Ваги кухонні Платформа з нержавіючої сталі Інтерфейс RS-232C Точність вимірювання 1 г Живлення від мережі Діагностика помилок ТензOMETричний тип вимірювання Цифровий дисплей Функція обнулення тари Розмір платформи: 340x215 мм Максимальна вага зважування: 5 кг	187	2	374	12,372
	CAS (Корея)	DB II-150E	360*580*765	Платформа з нержавіючої сталі Інтерфейс RS-232 Точність вимірювання 50 г Живлення від мережі Діагностика помилок Сумування результатів Зважування по допуску з звуковим сигналом Зважування в процентах Автоматичне вимикання ТензOMETричний тип вимірювання Цифровий дисплей Індикатор з поворотною голівкою Максимальна вага зважування: 150 кг	387	1	387	12,802
	Pizza Group (Італія)	IF 17	320*660*630	Тістоіс спіральний з нерухомою верхньою частиною. Нерухома верхня частина Спіраль, решітка, відсікач тіста та чаша виконані з нержавіючої сталі Колеса Таймер Об'єм чаші: 17 л Заміс тіста: 12 кг Споживана потужність 750 Вт. Підключення 400В	1,115	1	1,115	36,884
	Sirman (Італія)	TC 22 Dakota	395*360*485	М'ясорубка електрична. Легко переноситься завдяки зручним ручкам Корпус з анодированого алюмінію і білі панелі з протидарного ABS Провітряний двигун Редукційний пристрій з зубчастою передачею з вулком в масляній ванні Змінна горловина м'ясорубки, повністю виконана з нержавіючої сталі AISI 304 Насадка та ніж з нержавіючої сталі Редуктор з подвійною системою захисту від потрапляння рідини Reverse Продуктивність 120 кг/годину Споживана потужність 750 Вт. Підключення 230 В	697	1	697	23,057
	Robot Coupe (Франція)	CL50	390*310*610	Овочерізка електрична Споживана потужність 550 Вт. Підключення: 1 фаза 230 В Швидкість: 375 об/хв Маянітна система захисту і гальмування двигуном Наявність двох завантажувальних воронко: велика напівкругла воронка з об'ємом завантаження не менше 2 л та циліндрична воронка Ø 58 мм. Металева з'ємна кришка Тип моторного блоку: асинхронний Моторний блок з високоміцного композитного матеріалу. Вал двигуна із нержавіючої сталі овочерізка оснащена боковим викидом, під яким можна встановлювати гастроємності GN висотою до 150 мм Можливість встановлення до 50 дисків для різноманітних видів нарізок овочів Можливість встановлення обладнання для протирки картопляного пюре. Продуктивність в режимі протирки картопляного пюре 300 кг/год Вага 19,8 кг Підключення 230 В	1,182	1	1,182	39,101
	Robot Coupe (Франція)	1961		Комплект з 7 дисків для овочерізки. Комплектація: Диск-слайсер 1 мм Диск-слайсер 2 мм Диск-слайсер 4 мм Диск-терка 2 мм Комплект для нарізки кубиками 10x10x10 мм Диск для нарізки соломкою 2.5x2.5 мм Леза на дисках слайсера, а також ріжуча частина з нержавіючої сталі дисків для терки з зйомними	622	1	622	20,576
	Robot Coupe (Франція)	28207		Набір для картопляного пюре 3мм. для встановлення на овочерізку Комплектація: Диск-протирка Лопасті Диск-смадач Воронка для за грузки	237	1	237	7,840

Фото	Виробник	Артикул	Габарити	Опис	Ціна, Євро	Кількість	Сума, Євро	
	Robot Coupe (Франція)	39881		Комплект для очистки решіток для нарізки кубиків 5, 8 і 10 мм Комплектація: Двошаровий тримач для решіток Інструмент для очистки решіток Чистящий інструмент	65	1	65	
	Robot Coupe (Франція)	Mini MP 240VV	h-535	Ручний міксер Robot Coupe Mini MP 240 V.V. Ідеальна гігієна: штанга, ніж та насадка легко розбираються. Надійність апарату: вибір матеріалів та ретельно розроблена конструкція забезпечує довгий термін служби Висока продуктивність: висока потужність двигуна дозволяє працювати з великими об'ємами і забезпечує високу якість кінцевого продукту Простий в обслуговуванні: трубка, насадка, ніж, та віничок повністю виготовлені з нержавіючої сталі Компактність: невеликі габарити та зручне керування Швидкість: від 2000 до 12500 об/хв Підключення тип 230 В Потужність 270 Вт	387	1	387	
	Samaref (Італія)	PF 700M TN	700*810*2090	Холодильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів. Сталь марки AISI 304. Товщина ізоляції 60 мм. Ергономічна ручка по всій висоті дверей Магнітний ущільнювач легко та швидко замінити при новому обслуговуванні Ніжки регулюються по висоті Закруглені внутрішні кути для більш легкого санітарного обслуговування Пластикові сталі решітки Регульовані направляючі для більш ефективного розташування продуктів Направляючі решіток з нержавіючої сталі Навантаження на решітки 40 кг. Підходить для решіток GN 2/1 Моноблочна система. Агрегат зроблений в тропічному виконанні, що дозволяє використовувати шафу в приміщеннях з температурою до +43°C. Холодоагент R404a. Робоча температура: -2°C – +8°C Об'єм: 605 л	1,777	2	3,554	
	ЕФЕС-Трейд (Україна)		630*700*1500	Прилавок-помічник універсальний Мастер	300	1	300	
	ЕФЕС-Трейд (Україна)		1000*700*1920	Прилавок-вітрина холодильний ПВХЛС-К-1000 Мастер	2,100	1	2,100	
	ЕФЕС-Трейд (Україна)		1200*700*1010	Марміт 2-х страв тепловий MCE-2 VSOP-1	750	1	750	
	ЕФЕС-Трейд (Україна)		1000*700*850	Марміт перших страв під сонячці ME-1000 VSOP-1	500	1	500	
	ЕФЕС-Трейд (Україна)		1100*700*850	Касовий вузол	320	1	320	
<b>Сума з ПДВ, Євро</b>							<b>45,349</b>	<b>1,500,145</b>

Сума, грн

2,150

12,802

117,566

9,924

69,468

24,810

16,540

10,586

1,500,145



№ п/п	Назва	Виробник
1	Стіл з полицею і бортом	ПТК
2	Підставка під іСР 10-1/1	ПТК
3	Шпилька	ПТК
4	Стелаж 4-рівневий	ПТК
5	Стіл з ванною (700*700) ліворуч	ПТК
6	Стіл з бортом та полицею	ПТК
6.1	Полиця (настінна) 2-рівнева	ПТК
7	Стіл з ванною мийною ліворуч	ПТК
7.1	Полиця (настінна) 2-рівнева	ПТК
8	Стіл з ванною мийною ліворуч	ПТК
8.1	Полиця (настінна) 2-рівнева	ПТК
9	Стіл з полицею та бортом	ПТК
9.1	Полиця (настінна) 2-рівнева	ПТК
10	Стіл з полицею (знизу) та полицею на ньому	ПТК
11	Стіл з полицею та бортом	ПТК
12	Стіл з ванною ліворуч	ПТК
12.1	Полиця (настінна) 2-рівнева	ПТК
13	Стіл з полицею та бортом	ПТК
14	Стіл з ванною праворуч та полицею	ПТК
15	Стелаж для посуду (2 полиці для тарілок, 2-для стаканів)	ПТК
16	Стелаж для посуду	ПТК
17	Стіл з бортом	ПТК
18	Ванна мийна подвійна	ПТК
19	Стіл з отвором для відходів	ПТК
20	Стіл з ванною (500*700) праворуч	ПТК
21	Стелаж 4-рівневий	ПТК
22	Стелаж 4-рівневий	ПТК
23	Стелаж 4-рівневий	ПТК
24	Стіл з бортом та полицею	ПТК
25	Стелаж 4-рівневий	ПТК

Торговий Дім "S-Prof"  
м. Львів вул. Городоцька  
242  
Тел: +38(032) 242-06-40

Розміри	Кількість
700*700*850	2
	1
	1
1050*400*1800	1
1800*700*850	1
1650*700*850	1
1650*300*400	1
1900*700*850	1
1300*300*400	1
1500*700*850	1
1500*300*400	1
1200*700*850	1
1200*300*400	1
1600*700*1250	1
1250*700*850	1
1700*700*850	1
1700*300*400	1
1450*700*850	2
2000*700*850	2
1250*300*1800	1
1250*300*1800	1
800*700*850	1
1000*700*850	1
1100*700*850	1
1150*700*850	1
800*400*1800	1
1100*400*1800	1
1000*400*1800	1
1000*600*850	1
1250*600*1800	2

Видалити

Видалити

Видалити

Видалити